



Continental
CHIMITEC

FICHE TECHNIQUE



CALORNEUTRE

Inhibiteur de corrosion et d'entartrage

Recommandé pour les corps de chauffe en aluminium/silicium

Formule à pH neutre



APPLICATIONS

- S'utilise dans toutes les installations de chauffage central anciennes ou récentes
- Peut s'utiliser pour la protection des planchers chauffants et des circuits PAC
- Assure une protection complète des circuits (anticorrosion, antitartre)
- Compatible avec tous les métaux (dont aluminium/silicium) ainsi qu'avec le PER

MISE EN OEUVRE

- Dosage recommandé : 1 % soit 1 litre pour 100L d'eau (en moyenne une installation de 7 à 8 radiateurs ou environ 125 m2 de plancher chauffant)
- Ajouter CALORNEUTRE dans le circuit à l'aide de tout dispositif adapté et le laisser dans l'installation
- Il est recommandé de contrôler le dosage chaque année (par mesure des phosphates)
- Produit disponible en bidon de 1 litre ou en unidose de 250ml pour l'appoint annuel d'entretien

AVANTAGES

- Ne modifie pas le pH du circuit, milieu neutre
- Protection contre l'entartrage et la corrosion des circuits fermés
- Empêche la formation des « boues » dans les circuits
- Réduction des bruits de chaudière et de tuyauteries
- Suppression des zones froides (radiateurs)
- Améliore considérablement les échanges thermiques et donc le rendement des installations
- Compatible avec les antigels standards (glycols)
- Conforme à l'arrêté du 14/01/2019 relatif aux produits introduit dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine (ancienne liste A du Ministère de la santé).
- Fabriqué en France / Norme qualité ISO 9001

TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE ET SECURITE

- Si le circuit est trop encrassé (présence importante de boues et de dépôts), il est conseillé de pratiquer au préalable un désembouage avec le produit DESEMBOUE +.
- Une assistance de laboratoire gratuite est à votre service (analyse des eaux du circuit).
- Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels et doit être utilisé dans le cadre d'opérations de maintenance ou de rénovation en se conformant à la fiche de données de sécurité.
- Pour toute demande de support technique, vous pouvez nous contacter par e-mail : contact@cchimitec.fr ou par tél : 05.59.53.98.28