



Continental
CHIMITEC

FICHE TECHNIQUE



CHIMECALOR

Inhibiteur de corrosion et d'entartrage



APPLICATIONS

- S'utilise dans toutes les installations de chauffage central anciennes ou récentes.
- Peut s'utiliser pour la protection des planchers chauffants et des circuits PAC.
- Assure une protection complète des circuits (anticorrosion, antitartre).
- Est compatible avec tous les métaux ainsi qu'avec le PER.

MISE EN OEUVRE

- **Dosage recommandé :** 1 % soit 1L pour 100L d'eau (en moyenne une installation de 7 à 8 radiateurs ou environ 125 m² de plancher chauffant).
- Ajouter CHIMECALOR dans le circuit à l'aide de tout dispositif adapté et le laisser dans l'installation.
- L'ajustement de la dose peut se faire par un contrôle du pH de l'eau du circuit qui devra atteindre une valeur minimale de 9,5 (le pH initial de l'eau à traiter devra être contrôlé et se situer à 7 +/- 0,5).

- Il est recommandé de contrôler le dosage chaque année par une mesure du pH de l'eau du circuit et d'ajuster la dose de CHIMECALOR si nécessaire afin de respecter l'objectif de pH de 9.5 minimum.

AVANTAGES

- Protection contre la corrosion et l'entartrage des circuits fermés.
- Empêche la formation des « boues » dans les circuits.
- Réduit les bruits de chaudière et de tuyauteries.
- Suppression des zones froides (radiateurs).
- Améliore considérablement les échanges thermiques et donc le rendement des installations.
- Conditionnements : bouteilles 1L ou bidons 5 ou 20L.
- Compatible avec les antigels standards (glycols).
- Conforme à l'arrêté du 14/01/2019 relatif aux produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine (ancienne liste A du Ministère de la santé).
- Fabriqué en France selon la norme qualité ISO 9001.

TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE ET SECURITE

- Si le circuit est trop encrassé (présence importante de boues et de dépôts), il est conseillé de pratiquer au préalable un désembouage avec l'un de nos produits CHIMESOFT ou DESEMBOUE +.
- Une assistance de laboratoire gratuite est à votre service (analyse des eaux du circuit).
- Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels et doit être utilisé dans le cadre d'opérations de maintenance ou de rénovation en se conformant à la fiche de données de sécurité.
- Pour toute demande de support technique, vous pouvez nous contacter par e-mail : contact@cchimitec.fr ou par tél : 05.59.53.98.28