



Continental
CHIMITEC

FICHE TECHNIQUE



ECOLOBIO (SP)

Dégraissant et assainissant

Pour batteries d'évaporateurs et de condenseurs
avec ou sans parfum (SP)



APPLICATIONS

- Dégraissant et assainissant des surfaces d'échange de chaleur (ailettes des batteries)
- Circuits de climatisation, Installations frigorifiques, Pompes à chaleur, etc.

MISE EN OEUVRE

1 - Dosage :

- Selon l'état d'encrassement des surfaces des échangeurs, à utiliser à une concentration de 10% à 30% dilué dans l'eau.
- Sur des surfaces très encrassées, il est conseillé de multiplier les applications.

2 - Application :

- Pulvériser le produit directement sur la zone à nettoyer. L'action du produit se fait par contact direct et par écoulement. Répéter l'opération jusqu'à ce que le liquide de ruissellement soit clair et propre.
- Il n'est pas nécessaire de rincer sauf s'il s'agit de matériel alimentaire (rincer alors à l'eau potable).

- En cas de projection ou de coulure sur le verre, nettoyer ou rincer immédiatement à l'eau.

AVANTAGES

- Rétablissement des capacités nominales des échangeurs thermiques
- N'attaque pas l'aluminium, ni aucun alliage léger
- Agréé pour nettoyer des surfaces se trouvant au contact de denrées alimentaires
- Au choix ce produit est parfumé PIN ou non (SP)
- Produit ne contenant pas de biocides et évitant donc les contraintes de la Directive Européenne 98/8/CE du 16 janvier 1998 relatives à l'utilisation de ces produits
- Conditionnement plastique en bidon de 5 litres

TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE ET SECURITE

- Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels et doit être utilisé dans le cadre d'opérations de maintenance ou de rénovation en se conformant à la fiche de données de sécurité.
- Produit non dangereux et non bioaccumulable.
- Pour toute demande de support technique, vous pouvez nous contacter par e-mail : contact@cchimitec.fr ou par tél : 05.59.53.98.28.