

Traitement ANTI-ALGUE

Désinfectant polyvalent (ISOMOUSSE D - BIOPIN)



APPLICATIONS

- Traitement des circuits de planchers chauffants.
- Désinfection de toutes surfaces lavables (plans de travail, machines à glaçons, sols, fontaines à eau...).
- Bacs à condensats, fosses de décantation, toutes zones de rejets.

MISE EN OEUVRE

- Injecter à une dose de 1,5 % dans les circuits de chauffage avec planchers chauffants présentant des problèmes récurrents d'encrassements microbiologiques soit :
 - Après un désembouage au désembouant CHIMESOFT.
 - Lors de la visite annuelle d'entretien si de l'eau a été rajoutée dans le circuit dans l'année suite à des travaux ou des fuites.
 - NB : Injecter lentement à l'aide d'une pompe à main (possibilité de moussage).
- Compatible avec nos produits de protection anticorrosion et antitartre CHIMECALOR ou CALORNEUTRE.
- Utiliser pur à un dosage de 1 à 5 % en volume de l'effluent à traiter dans les bacs à condensats ou fosses de décantation. Laisser agir pendant 5 à 15 minutes.

- Utiliser à une concentration de 10 à 15 % dans l'eau pour la désinfection des surfaces puis rincer à grande eau (pour les surfaces lavables pouvant être au contact de denrées alimentaires, rincer à l'eau potable).
- Nettoyer le matériel d'application à l'eau avant de le ranger.
- Ne pas utiliser pour la désinfection de sanitaires reliés à une fosse septique.

AVANTAGES

- Destruction du nid microbien par action biocide.
- Produit formulé à pH neutre.
- Contient un composé d'ammonium quaternaire qui satisfait aux normes TP2 :
 - EN 1276/1650/13697/16615 Bactéricide et Levuricide (temps de contact 5 minutes)
 - EN 14476/16777 Virucide (temps de contact 15 minutes)
- Conditionnement en bouteilles de 1 litre
- Produit conforme à la réglementation TP4 relative aux produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.
- Fabriqué en France selon la norme qualité ISO 9001



TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE ET SECURITE

- Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels et doit être utilisé dans le cadre d'opérations de maintenance ou de rénovation en se conformant à la fiche de données de sécurité.
- Substance active biocide : C12-C16 CHLORURE D'ALKYLBENZYL DIMETHYL AMMONIUM (CAS 68424-85-1) à 15,00% (m/m). TP2/TP4 - N° Tél. ORFILA : 01 45 42 59 59.
- Pour toute demande de support technique, vous pouvez nous contacter par e-mail : contact@cchimitec.fr ou par tél : 05.59.53.98.28